



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Асташкевич Виталий
Автомобильный дом ВОСТОК
Тел: 8(495)256-35-56
E-mail: info.unimog@gmail.com
Web: www.mercedes-unimog.ru

Mercedes-Benz Actros 3 4144 AK



Данное изображение может отличаться от Вашей индивидуальной конфигурации автомобиля. Возможны изменения!

Модель:	Mercedes-Benz Actros 3
Тип автомобиля:	4144 AK
Колесная формула:	8X8/4
Базовая модель шасси:	93233612
Исполнение шасси:	Полноприводное самосвальное шасси
Тип кабины:	М-кабина
Мощность двигателя:	320 кВт (435 л.с.)
Колесная база:	4800 мм
Допустимая полная масса:	48000 кг
Грузоподъемность / нагрузка на ССУ:	34708 кг
Расположение органов управления:	слева



Асташкевич Виталий

Автомобильный дом ВОСТОК

Тел: 8(495)256-35-56

E-mail: info.unimog@gmail.com

Web: www.mercedes-unimog.ru

FE6	Подножка кабины, подвижно закреплённая
FL6	Подвеска кабины стандартная
FN1	Передняя панель стандартная
FS2	Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.
FT0	Корпус зеркала заднего вида а/м для строительства
FZ7	Иммобилайзер с транспондером Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж. Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом Рамповое зеркало со стороны пассажира Центральный замок
GS7	Переключение передач Telligent II
GV2	Раздаточная коробка VG 2400 - 3W, двухступенчатая
HF1	Фильтр воздушный для работы на стройплощадках Управление системой отопления и вентиляции кабины
JK2	Комбинация приборов с графическим дисплеем Указатель внешней температуры Система бортового контроля Telligent
K68	Глушитель/глушители за кабиной, вертикал.установка
KS2	Топливный бак 300 л, стальной, на правой стороне Указатель расхода топлива 6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами Регулятор дальности света Фары с прозрачной оптикой (H7) Прерыватель для дополнительных указателей поворота
M49	Двойной воздушный фильтр Tandem
MA9	Опоры двигателя для плохих дорог
MD4	Ограничитель скорости 90 км/ч
MD9	Круиз-контроль TEMPOMAT
MV4	Двигатель V6, LA, 320кВт / 435л.с., 1800 об/мин Система предварительного подогрева топлива Моторный тормоз с постоянным дросселем Защита под радиатором
N55	Система охлаждения коробки передач
NH2	КОМ MB 131-2с, от промежуточ. вала коробки передач
P44	Крылья транзитные для перегона / доставки с завода
R04	Защитные колпаки для гаек крепления колес
SF0	Сиденье пассажира откидное
SG5	Сиденье водителя с подвеской, Isringhausen
XK3	Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км
XV6	Actros 3 Комплект инструментов
Z01	Исполнение в зависимости от страны назначения



Асташкевич Виталий

Автомобильный дом ВОСТОК
Тел: 8(495)256-35-56
E-mail: info.unimog@gmail.com
Web: www.mercedes-unimog.ru

ZZ3 Транспортное средство для правостороннего движения
DUP0 Basetype

Дополнительное оборудование

A70 Блокировка дифференциала передней оси
AM6 Задний мост H7, 16,0 т, ведомая шестерня 300 мм
AR1 Передаточное число главной передачи $i = 5,333$ (HL7)
B65 Блок подготовки воздуха с подогревом
CD3 Стабилизатор задней оси
CD4 Стабилизатор второй задней оси усиленный
CR4 Кронштейны крепления кузова
CR5 Передняя часть рамы усиленная для доп.оборудования
E39 Предохранители - автоматы
EB3 Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые
ES8 Розетка дополнит. 24 V/15 А в кабине, с крышкой
EU1 Магнитола CD
F05 Кабина М
F34 Задняя стенка кабины без окна
FJ4 Резиновые напольные коврики водителя и пассажира
FL3 Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий
FX7 Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении
G81 Сцепление усиленное
GC2 Коробка передач G 240-16/11,7-0,69
H03 Кондиционер в кабине
H04 Теплоизоляция кабины дополнительная
H61 Дополнит. отопитель воздушный Webasto Air Top 2000
J70 Воздушный звуковой сигнал
JV0 Подг.под уст. ЭРА-ГЛОНАСС
JW0 Сигнал предупреждения о движении задним ходом
JZ9 Подготовка под уст. цифр. тахографа, Россия
K40 Топливный бак запираемый
K45 Сетка в горловине топливного бака
K81 Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем
KE9 Бортовая диагностика 2 с контролем NOx
KG0 Глушитель с SCR-катализатором, нержавеющая сталь
KI0 Защита под топливным баком
KP6 Бак с AdBlue, 40 л
L16 Фары противотуманные галогенные
L30 Решётки фар защитные
M00 Вариант без защиты под радиатором и двигателем
M45 Генератор 28B/100А



Асташкевич Виталий

Автомобильный дом ВОСТОК

Тел: 8(495)256-35-56

E-mail: info.unimog@gmail.com

Web: www.mercedes-unimog.ru

M78	Номер двигателя выбит
M89	Факельное устройство холодного старта
MK9	Антимоскитная сетка перед радиатором
MO1	Электромагнит. вискомуфта Behr привода вентилятора
MS5	Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec
MZ7	Компрессор одноцил. с ограничителем max давления
Q28	Тягово-сцепное/буксировочное устройство Rockinger
Q57	Устройство буксировочное заднее
QD9	Передние рессоры, 9.0 т, жесткие, ассиметрич.
QF8	Задние рессоры 18,0 т, межосевое расстояние 1450мм
R28	Колесные диски 8.50-24 для шин 12.00-24
R60	Временное крепление запасного колеса
R87	Диск запасного колеса
SL1	Нижнее откидное спальное место
SV6	Спинка сиденья откидная
TT9	Вариант с полной массой 48.0 т (9.0/9.0/16.0/16.0)
X71	Доп. шумоиз-ция, 80 dB, для движ. ночью по Австрии
XN8	Идентификационная табличка, Россия
XS1	Инструкции на русском языке
XS2	Знак "L", для ночного движения по Австрии
Y28	2 противооткатных башмака
Y33	Установка удлинителя на ниппель внутренней шины
Y35	Шланг подкачки шин, 25 м
Y42	Телескопический домкрат, 12 т
Y44	Знак аварийной остановки (треугольник)
Y45	Аварийный фонарь
Y69	Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С
Z97	CKD, технологическая поставка

Специальное оборудование

- *KEDO Усиленная защита электропроводки в зоне задних мостов
 - *KCWM Шасси для тяжелых условий эксплуатации
 - *KFSA Защита насоса опрокидывания кабины
 - *KMTC Усиленная защита двигателя и радиатора
 - *KQHC Задние усиленные рессоры 18 т, межосевое расстояние 1450 мм
 - *DRVT Тренинг для водителей по экономичному и безопасному управлению грузовиком «Мерседес-Бенц» (1 участник, 1 день)
-