

Асташкевич Виталий
Автомобильный дом ВОСТОК
Тел: 8(495)256-35-56
E-mail: vastashkevich@gmail.com
Web: www.mercedes-unimog.ru

Mercedes-Benz Actros
4141K

Спецификация грузового самосвала Mercedes-Benz Zetros 2733A с кузовом 16 м³



| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Модель: | Mercedes-Benz Zetros |
| Тип автомобиля: | 2733 A |
| Колесная формула: | 6X6 |
| Базовая модель шасси: | 94906612 |
| Исполнение шасси : | Закрытый автомобиль |
| Мощность двигателя: | 240 кВт (326 л.с.) |
| Колесная база: | 4800 мм |
| Допустимая полная масса: | 25000 кг |
| Расположение органов управления: | слева |

Окраска

LZ 1: Кабина MB 9040 глубокий черный

Шины

1. ось: 2 x 395/85 R 20 Y02G56 80 Michelin бездорожье

Асташкевич Виталий

Автомобильный дом ВОСТОК

Тел: 8(495)256-35-56

E-mail: vastashkevich@gmail.com

Web: www.mercedes-unimog.ru

**Mercedes-Benz Actros
4141K**

| | | | | |
|------------------|-----------------|-----------|----------|------------|
| 2. ось: | 2 x 395/85 R 20 | Y02G56 80 | Michelin | бездорожье |
| 3. ось: | 2 x 395/85 R 20 | Y02G56 80 | Michelin | бездорожье |
| Запасное колесо: | 1 x 395/85 R 20 | Y02G56 80 | Michelin | бездорожье |

Оборудование автомобиля

Стандартное оборудование

| | |
|-----|--|
| A70 | Блокировка дифференциала передней оси |
| A71 | Блокировка дифференциала заднего моста |
| AL5 | Передняя ось 9,0 т |
| AM4 | Задний мост H7, 13,0 т, ведомая шестерня 233 мм |
| B02 | Антиблокировочная система (ABS) |
| B65 | Блок подготовки воздуха с подогревом |
| BB0 | ABS отключаемая |
| BB6 | Барабанные тормоза на передней и задней осях Тормозная система с регулятором тормозных сил Автоматическая настройка тормозов |
| C40 | Стабилизатор передней оси |
| CM0 | Рулевой механизм ZF |
| CR5 | Передняя часть рамы усиленная для доп.оборудования Рулевая колонка регулируемая |
| E84 | Аккумуляторный отсек запираемый |
| E99 | Колпачки на клеммах аккумуляторов |
| F05 | Кабина М |
| F34 | Задняя стенка кабины без окна |
| F63 | Рамповое зеркало со стороны пассажира |
| F89 | Помощь для входа в кабину |
| FS2 | Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев. |
| FS3 | Зеркало регулируем., обогрев. со стороны пассажира |
| FS9 | Зеркало заднего вида регулир., со стороны водителя |
| GV9 | Раздат.коробка VG 1700 - 3W, двухступенчатая, Zetr |
| JD3 | Тахограф цифровой с регистрацией допол. параметров |
| JK2 | Комбинация приборов с графическим дисплеем |
| JW5 | Система бортового контроля Telligent |
| JZ1 | Тахограф производства VDO Указатель внешней температуры |
| K40 | Топливный бак запираемый |
| KH8 | Направление выхлопа вниз |
| KP2 | Бак с AdBlue, 35 л |
| KS2 | Топливный бак 300 л, стальной, на правой стороне |
| L12 | Фары галогенные |
| L30 | Решётки фар защитные |
| L72 | Клавиша управления освещением кузова |
| LB2 | Подготовка для установки боковых габаритных огней Регулятор дальности света |

Асташкевич Виталий

Автомобильный дом ВОСТОК

Тел: 8(495)256-35-56

E-mail: vastashkevich@gmail.com

Web: www.mercedes-unimog.ru

**Mercedes-Benz Actros
4141K**

| | |
|-----|--|
| MB1 | Моторный тормоз с постоянным дросселем |
| MD4 | Ограничитель скорости 90 км/ч |
| MD9 | Круиз-контроль TEMPOMAT |
| MS5 | Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec |
| MW5 | Двигатель R6, LA, 240кВт / 326л.с., 2200 об/мин Защита под радиатором |
| P44 | Крылья транзитные для перегона / доставки с завода |
| QC4 | Передние рессоры 7,5 т |
| R60 | Временное крепление запасного колеса |
| R87 | Запасное колесо |
| TX8 | Вариант с полной массой 25.0 т (7.5/9.0/9.0) |
| X57 | Мероприятия по снижению шума ЕС 96/20 |
| XK3 | Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км |
| XX1 | Модельный ряд 1 |
| Y28 | 2 противооткатных башмака |
| Y34 | Шланг подкачки шин, 10 м |
| Y42 | Телескопический домкрат, 12 т |
| Y44 | Знак аварийной остановки (треугольник) |
| Y45 | Аварийный фонарь |
| ZZ3 | Автомобиль для правостороннего движения |

Дополнительное оборудование

| | |
|-----|---|
| AS3 | Передаточное число главной передачи $i = 7,733$ (HL7) |
| BB9 | Разблокировка тормозов при повреждении |
| C42 | Стабилизатор задней оси под рамой |
| C77 | Стальной бампер, специсполнение |
| CR4 | Кронштейны крепления кузова |
| CS5 | Задний свес рамы удлинен на 600 мм |
| CU0 | Задний противоподкатный брус, откидной (Meiler) |
| D15 | Люк в крыше, поворачивающийся |
| E30 | Выключатель массы однополюсный |
| E39 | Предохранители - автоматы |
| EB3 | Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые |
| EM8 | Модуль программируемый PSM ISO 11992 |
| ES7 | Розетка дополнительная 12 V/15 A на передней панел |
| ET2 | Трансформатор 24 V/12 V, 15 A |
| EV6 | Подготовка для установки радиоприемника, 12 V |
| F49 | Ветровое стекло без тонирования, с обогревом |
| FE5 | Электростеклоподъемники дверей кабины |
| FZ7 | Иммобилайзер с транспондером |
| G97 | Подготовка для установки лебедки |
| GC8 | АКП Allison 3000 6/3.49-0.65 |
| GK1 | Маслоохладитель раздаточной коробки |
| H03 | Кондиционер в кабине |
| H04 | Теплоизоляция кабины дополнительная |

Асташкевич Виталий

Автомобильный дом ВОСТОК

Тел: 8(495)256-35-56

E-mail: vastashkevich@gmail.com

Web: www.mercedes-unimog.ru

**Mercedes-Benz Actros
4141K**

| | |
|-----|---|
| J70 | Воздушный звуковой сигнал |
| JW0 | Сигнал предупреждения о движении задним ходом |
| JY2 | Деактивация сигнала об отсутствии карты водителя |
| K45 | Сетка в горловине топливного бака |
| K81 | Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем |
| KI0 | Защита под топливным баком |
| L16 | Фары противотуманные галогенные |
| L33 | Прерыватель указателей поворота 24 V, 4+2x21Вт |
| L62 | Светильники для чтения в салоне |
| LN6 | Решетки задних фонарей |
| M67 | Фильтр-циклон предварительной очистки воздуха |
| M90 | Предварительный электрический подогрев воздуха |
| MG7 | Воздушный компрессор двухцилиндровый |
| MI4 | Генератор пыленепроницаемый |
| NU4 | КОМ от АКП, поз. фланца- 8 час, низк. частота |
| P89 | Отсек для домкрата |
| Q29 | Тягово-цепное/буксировочное устройство Ringfeder |
| Q57 | Устройство буксировочное заднее |
| RC2 | Диски 10.00 W-20 для односкатных колес |
| S26 | Сиденье средн., стат., 3-точеч. ремен. безопас, подголо |
| X36 | Описание для блока предохранителей на англ. языке |
| Y49 | Коробка с запасными лампами |
| Z90 | А/м для преодоления брода до 1195 мм |
| ZD1 | Спецификация для служб экстренной помощи |

Специальное оборудование

| | |
|------|--|
| KFZ9 | 2 мастер-ключа / доп. передатчик |
| KRAG | Система регулирования давления воздуха в шинах |
| KSFC | Сиденье пассажира с пневмоподвеской и подогревом (Comfor Isri) |
| KSFD | Сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом (Comfor Isri) |
| KY64 | Антикоррозионная обработка шасси (Tectyl) |

Асташкевич Виталий
Автомобильный дом ВОСТОК
Тел: 8(495)256-35-56
E-mail: vastashkevich@gmail.com
Web: www.mercedes-unimog.ru

**Mercedes-Benz Actros
4141K**

Спецификация дополнительного оснащения

ТС на базе шасси Mercedes-Benz Zetros 2733A

- Платформа сварная, цельнометаллическая, коробчатого типа, с задней разгрузкой, с задним откидным (съемным) бортом с автоматическими запорами и защитным козырьком.
- Объем кузова 16м3.
- Внутренние размеры кузова 5560*2240*1250мм.
- Гидроцилиндр с передним расположением.
- Наружная ширина платформы не превышает 2550мм.
- Толщина панелей бортов 4мм.
- Толщина настила основания 6мм.
- Толщина раскосов и боковых усилителей 6мм.
- 4-х канальный подогрев кузова.
- Грузоподъемность самосвальной установки 15т.
- Передний борт нарощен по высоте до максимальной высоты коников
- 3 пары коников, которые вставляются в стенки боковых бортов

Угол опрокидывания платформы назад 45-50°.

Автоматическая фиксация заднего борта.

Самосвальная установка комплектуется: кузовом, надрамником, двумя балками и кронштейнами для установки, корзиной гидроцилиндра с 1 гидроцилиндром (производства PENTA Италия), 4-мя кронштейнами с резиновыми буферами.

Самосвальная установка оснащена страховочной штангой и ограничительным тросом. ЛКП DAMIANI (Италия).

Цвет по желанию заказчика