

**Сравнительная таблица автомобилей Mercedes-Benz UNIMOG U400, U4000 и U5000 (Евро 5)**

Параметр	U400		U5000		U4000	
<b>Габаритные характеристики</b>						
Длина шасси, м	5.1/5.6		5.4/6.0		5.4/6.0	
Ширина шасси мин., м	2,3		2,3		2,3	
Высота шасси от, м	2,9		2,6		2,7	
Колесная база, мм	3080/3600		3250/3850		3250/3850	
Длина надстройки до, мм	3600		4100		4100	
Углы въезда/съезда, град.	26/48		45/42		41/44	
<b>Дорожный просвет, мм</b>						
спереди	382		490		434	
сзади	382		476		438	
<b>Весовые характеристики</b>						
Снаряженная масса, кг	5200/5250 <sup>1)</sup>		5350/5900 <sup>1)</sup>		4270/4420 <sup>1)</sup>	
Распределение массы по осям в снаряженном состоянии, кг						
передняя ось	3130/3240 <sup>1)</sup>		3410/3570 <sup>1)</sup>		2920/3070 <sup>1)</sup>	
задняя ось	2070/2010 <sup>1)</sup>		1800/1810 <sup>1)</sup>		1350/1350 <sup>1)</sup>	
Полная масса, кг	11990/12500 <sup>2)</sup>		11990/14100 <sup>2)</sup>		7500/10000 <sup>2)</sup>	
<b>Двигатель</b>						
Модель двигателя	OM 906LA		OM924LA		OM 904LA/OM924LA	
Число цилиндров. Расположение	6, вертикально в ряд		4, вертикально в ряд		4, вертикально в ряд	
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	210 (286)		160 (218)		130 (177)/160 (218)	
при номинальной частоте вращения, об/мин	2200		2200		2200	
Максимальный крутящий момент, нм	1120		810		675/810	
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	6374		4801		4250/4801	
<b>Мосты</b>						
передние	737.580		737.220		737.365	
задние	747.580		747.220		747.365	
Передаточное число мостов	6,38		6,94		6,53	
Диаметр расположения крепежных болтов колес, мм	335		335		205	
Количество крепежных отверстий	10		10		6	
<b>Гидравлическая система</b>						
Контур	I	I+II	III <sup>3)</sup>	IV <sup>3)</sup>		
Рабочее давление, бар	200	200	300	280	240	240
Объемная подача, л/мин	48	24+48	0-125	0-90	60	60
Мощность насоса, кВт	16	8+19	62	42	-	-
Функции	Управление от 2-х до 4-х гидрораспределительных элементов или привод 1 гидромотора		Привод 1 гидромотора		Привод 1 гидромотора	

\*Зеленым цветом выделено лучшее значение по указанному параметру

- 1) Колесная база автомобиля 3080/3600 и 3250/3850 мм соответственно для U400 и U4000/5000;
- 2) Опция X21;
- 3) Гидравлика повышенной мощности VarioPower®