



Mercedes-Benz

Асташкевич Виталий
ООО "Технический центр "Восток"
Раб. 8(495)256-35-56
E-mail: unimog.info@gmail.com
E-mail: avi@tc-v.ru

Техническая спецификация Mercedes-Benz Zetros 1833 A

Модель:	Mercedes-Benz Zetros
Тип автомобиля:	1833 A
Колесная формула:	4X4
Базовая модель шасси:	94901612
Исполнение шасси :	Закрытый автомобиль
Мощность двигателя:	240 кВт (326 л.с.)
Колесная база:	4800 мм
Допустимая полная масса:	18000 кг
Расположение органов управления:	слева



Данное изображение может отличаться от Вашей индивидуальной конфигурации автомобиля. Возможны изменения!

Окраска

LZ 1:	Кабина	MB 9040	глубокий черный
LZ 2:	Шасси	MB 7350	серый новаграу
LZ 3:	Колеса	MB 9205	серебряный

Шины



Mercedes-Benz – зарегистрированные товарные знаки компании «Даймлер АГ», г. Штутгарт, Германия



Mercedes-Benz

1. ось:	2 x 14.00 R 20	402K56 10	Continental	бездорожье
2. ось:	2 x 14.00 R 20	402K56 10	Continental	бездорожье
Запасное колесо:	1 x 14.00 R 20	402K56 10	Continental	бездорожье

Оборудование автомобиля

www.mercedes-unimog.ru

Стандартное оборудование

A70	Блокировка дифференциала передней оси
A71	Блокировка дифференциала заднего моста
AL5	Передняя ось 9,0 т
AM4	Задний мост H7, 13,0 т, ведомая шестерня 233 мм
AR1	Передаточное число главной передачи $i = 5,333$ (HL7)
B02	Антиблокировочная система (ABS)
B65	Блок подготовки воздуха с подогревом
BB0	ABS отключаемая
BB6	Барабанные тормоза на передней и задней осях Тормозная система с регулятором тормозных сил Автоматическая настройка тормозов
C40	Стабилизатор передней оси
C42	Стабилизатор задней оси под рамой
CM0	Рулевой механизм ZF
CR5	Передняя часть рамы усиленная для доп.оборудования Рулевая колонка регулируемая
E84	Аккумуляторный отсек запираемый
E99	Колпачки на клеммах аккумуляторов
F05	Кабина М
F34	Задняя стенка кабины без окна
F63	Рамповое зеркало со стороны пассажира
F89	Помощь для входа в кабину
FS2	Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.
FS3	Зеркало регулируем., обогрев. со стороны пассажира
FS9	Зеркало заднего вида регулир., со стороны водителя
FW2	Вариант без иммобилайзера (транспондера)
GS3	Переключение передач гидравлическое
GT1	Коробка передач G 131-9/14,57-1,0
GV9	Раздат.коробка VG 1700 - 3W, двухступенчатая, Zetr
JD3	Тахограф цифровой с регистрацией допол. параметров
JK2	Комбинация приборов с графическим дисплеем
JW5	Система бортового контроля Telligent
JZ1	Тахограф производства VDO Указатель внешней температуры
K40	Топливный бак запираемый
KN8	Направление выхлопа вниз
KS2	Топливный бак 300 л, стальной, на правой стороне
L12	Фары галогенные
L30	Решётки фар защитные
L72	Клавиша управления освещением кузова
LB2	Подготовка для установки боковых габаритных огней Регулятор дальности света
MB1	Моторный тормоз с постоянным дросселем
MD4	Ограничитель скорости 90 км/ч
MD9	Круиз-контроль TEMPOMAT
MW5	Двигатель R6, LA, 240кВт / 326л.с., 2200 об/мин





Mercedes-Benz

	Защита под радиатором
N55	Система охлаждения коробки передач
P44	Крылья транзитные для перегона / доставки с завода
R04	Защитные колпаки для гаек крепления колес
R87	Запасное колесо
RC1	Диски 10.00 V-20, для односкатных бескамерн шин
X57	Мероприятия по снижению шума ЕС 96/20
XK3	Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км
XX1	Модельный ряд 1
Y10	Аптечка
Y28	2 противооткатных башмака
Y34	Шланг подкачки шин, 10 м
Y42	Телескопический домкрат, 12 т
Y44	Знак аварийной остановки (треугольник)
Y45	Аварийный фонарь
ZZ3	Автомобиль для правостороннего движения

Дополнительное оборудование

B43	Разъемы для двухконтурной тормозной системы прицепа
BB9	Разблокировка тормозов при повреждении
C77	Стальной бампер, специсполнение
CR4	Кронштейны крепления кузова
CU0	Задний противооткатный брус, откидной (Meiler)
E30	Выключатель массы однополюсный
E39	Предохранители - автоматы
EB3	Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые
EC6	Разъём соединения с прицепом 15-контактный
EV6	Подготовка для установки радиоприемника, 12 V
F49	Ветровое стекло без тонирования, с обогревом
FE5	Электростеклоподъемники дверей кабины
G97	Подготовка для установки лебедки
GK1	Маслоохладитель раздаточной коробки
H03	Кондиционер в кабине
H04	Теплоизоляция кабины дополнительная
K45	Сетка в горловине топливного бака
K81	Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем
L16	Фары противотуманные галогенные
M90	Предварительный электрический подогрев воздуха
MI4	Генератор пыленепроницаемый
MS3	Исполнение двигателя Евро 3
NH2	КОМ MB 131-2с, от промежуточ. вала коробки передач
Q29	Тягово-цепное/буксировочное устройство Ringfeder
Q57	Устройство буксировочное заднее
QD1	Передние рессоры 9,0 т
R70	Держатель запасного колеса сбоку
S26	Сиденье средн., стат., 3-точеч. ремен. безопас, подголо
SG2	Сиденье пассажира с пневмоподвеской, Isringhausen
SG5	Сиденье водителя с пневмоподвеской, Isringhausen
TM3	Вариант с полной массой 18.0 т (9.0/9.0)
Y64	Антикоррозионная обработка шасси (Tectyl)
Z90	А/м для преодоления брода до 1195 мм

