

Отвал снегоуборочный SCHMIDT CP 3



Данное изображение может отличаться от Вашей индивидуальной конфигурации

Снегоуборочные отвалы типа “CP” (Constant-Position) специально спроектированы для уборки снега в самых тяжелых рабочих условиях, в том числе для уборки различных типов снега в городских условиях. Отвалы типа “CP” оборудованы специальной автоматической системой переезда через препятствия, которая состоит из сегментов с возвратными пружинами, позволяющими переезд через препятствие без остановки процесса уборки снега.

Легкие снегоуборочные отвалы типа “SNK” с пластмассовой секцией, предназначены для уборки различных типов снега, за исключением тяжелого и слежавшегося. Эксплуатация отвалов типа SNK должна производиться в плавательном положении без гидравлического



Асташкевич Виталий
Автомобильный дом ВОСТОК
Тел: 8(495)256-35-56
E-mail: info@mercedes-unimog.ru
Web: www.mercedes-unimog.ru

прижима. Системой переезда через препятствия служит телескопический рукав с возвратной пружиной, что позволяет производить уборку без остановок.

Отличным выбором для интенсивной уборки являются стабильные и надежные отвалы типа СР, оснащенные автоматической системой переезда через препятствия. Кроме того, отвалы СР можно использовать и для щадящей уборки в черте города: для этой цели отвал приводится в плавающее положение и оснащается резиновыми ножами. Простота конструкции и легкость обслуживания отвала не предъявляют специальных требований к оператору.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ CIRRON CP 3

768648 Базовая комплектация Снегоуборочный отвал CIRRON SL 30

497336 Рабочий нож, сталь 20 mm (комплект)

701978 Подъемный механизм

Монтажная группа:

565295 Комплект адаптеров для плиты 3 с болтами M24

714909 Комплект адаптеров для подъема/поворота

619033 Группа гидравлических БРС – ISO 16028 (M) (разм.12 / BG3) – 2 клетки

Спец оснащение:

690319 Подставка (комплект)

341172 Снегоотражатель, регулируемый (полотно)

339326 Красно-белые светоотражатели (комплект)

205052 Предупредительная маркировка красно/белая

522953 Предупредительные флажки с держателем (комплект)

683837 Освещение/Габаритные огни LED

Сравнительные характеристики снегоуборочных отвалов серий CP 3 и Cirron

Характеристики	CP 3	Cirron SL 30
Высота отвала, мм	1010	930
Ширина уборки, мм	2550 при 32°	2540 при 32°
Количество секций/сегментов	3	4
Длина рабочего ножа, мм	3000	
Вес, примерно, кг	759	810

