

Сравнительная таблица автомобилей Mercedes-Benz UNIMOG и ZETROS

Параметр	U4000 (4x4)	U5000 (4x4)	1833A (4x4)	2733A (6x6)	Новый Zetros 4x4	Новый Zetros 6x6	U4023 (4x4)	U5023 (4x4)
<b>Габаритные характеристики</b>								
Длина шасси, м	5,4/6,0	5,4/6,0	8,3	9,6	8,1	9,2	6,0	6,0
Ширина шасси мин., м	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
Высота шасси от, м	2,6	2,7	2,9	2,9	3,1	3,1	2,8	2,8
Колесная база, мм	3250/3850	3250/3850	4800	4750+1450	5100	5050+1450	3850	3850
Длина надстройки до, мм	4100	4100	5100	6200	4520	5620	4100	4100
Углы въезда/съезда, град.	41/44	45/42	34/27	34/32	35/31	35/39	42/46 или 41/39	46/50 или 43/41
Угол опрокидывания, град.					38	38	38	38
Дорожный просвет, мм								
спереди	420	490	428	428	428	428	420	460
сзади	423	476	428	382	382	382	410	460
<b>Весовые характеристики для максимальной колесной базы</b>								
Снаряженная масса, кг	4420	5400/5900 <sup>1)</sup>	8044	10467	8044	11500	4500-5500	4500-5500
Распределение массы по осям в снаряженном состоянии, кг								
1 ось	3070	3570	5147	5621	8700			
2 ось	1350	1810	2897	2423				
3 ось	-	-	-	2423				
Полная масса (макс нагрузка по осям), кг	7500 <sup>1)</sup>	12500 <sup>1)</sup>	16500 (7500+9000) <sup>1)</sup>	25500 (7500+9000+9000) <sup>1)</sup>	18000 (9000+9000) <sup>8)</sup>	25500 (7500+9000+9000) <sup>1)</sup>	7,5 / 8,0 / 8,8 / 9,8 / 10,3	12,5 / 12,7 / 13,0 / 14,1 / 14,5
Полная масса (макс нагрузка по осям), кг	8500 (4000 + 4600) <sup>2)</sup>	13800 (6200 + 8500) <sup>5)</sup>	18000 (9000+9000) <sup>8)</sup>	27000 (9000+9000+9000) <sup>9)</sup>	22000	27000 (9000+13000+13000)		
Полная масса (макс нагрузка по осям), кг	9500 (4400 + 5300) <sup>3)</sup>	14100 (6200 + 8500) <sup>6)</sup>	-	-	-	40000		
Полная масса (макс нагрузка по осям), кг	10000 (4500 + 5800) <sup>4)</sup>	14500 (6300 + 8500) <sup>7)</sup>	-	-	-	-		
<b>Двигатель</b>								
Количество цилиндров	4	4	6	6	6	6	4	4
Модель двигателя	OM 904LA/OM924LA <sup>3)</sup>	OM924LA	OM926LA	OM926LA	OM460LA	OM460LA	OM934	OM934
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	130 (177)/160 (218)	160 (218)	240 (326)	240 (326)	450лс / 510лс	450лс / 510лс	170 (231)	170 (231)
Рабочий объем, см3	4250/4801	4801	7201	7201	12816	12816		
Вместимость основного топливного бака, л	160	160	300	300	500+500	500+500	160 / 235	160 / 235
<b>Мосты</b>								
передние	737.365	737.220					737.367	737.223
задние	747.365	747.220					747.367	747.223
Передаточное число мостов	6,53	6,94	5,333	5,333	4,833	4,833	6,53	6,94
Диаметр расположения крепежных болтов колес, мм	205	335					275	335
Количество крепежных отверстий	6	10					8	10
Радиус дисков	R20	R20/ R22.5 / R24	R20	R20	R20/ R22.5 / R24	R20/ R22.5 / R24	R20/ R24	R20/ R22.5 / R24
Максимальная бродопроходимость, мм	1200	1200	1200	1200	800	800	1200	1200

\*Зеленым цветом выделено лучшее значение по указанному параметру

1) В стандартной комплектации;

2) Опция X18;

3) Опция X21;

4) Опция X22;

5) Опция X19;

6) Опция X20;

7) Опция X27;

8) Доп. опция;

9) Доп. опция.